SATO SHOUJI INC.

デジタル PH メーター PH-2

pH 測定の入門機として、また日常測定を簡便にした低価格かつ高い信頼性をもつ pH 計！

- 水没しても水に浮く、IP67 防水規格準拠
- 0.0 ～ 14.0pH までのフルレンジ測定
- 高寿命センサーで交換不要
- 自動温度補償機能（ATC）搭載
- 3点校正機能
- ホールド機能、オートパワーオフ機能

主な用途

- 水耕栽培、ガーデニング、農業に
- 養殖、水族館、アクアリウムに
- プールの水質測定、教育分野に
- 上下水道、排水、汚水処理の管理に
- 環境計測、監視に

仕様

型番	PH-2
表示	3.5 桁 LCD 表示（デジタル表示）
測定範囲	0.0 ～ 14.0pH
分解能	0.1pH
測定精度	±0.1pH (2.0 ～ 12.0pH)
温度補償	自動温度補償機能 (ATC)
校正ポイント	3点校正 (校正液種類自動認識)
機能	ホールド機能、オートパワーオフ（8.5 分後に自動 OFF）
電極	高寿命センサー、交換不可
電源	ボタン型電池（LR×44)×4 個
防水保護等級	IP67 規格準拠
動作温度範囲	0 ～ 50℃
寸法・重量	L163×W45×H30m m、90g(本体のみ)
付属品	テスト電池 (搭載済)、取扱説明書

販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.
〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階
☎(044) 738-0622
FAX : 044-738-0623
ホームページ : http://www.ureruzo.com/
測定器販売のサトテック : http://satotech.com/

このカタログの記載内容は 2011 年 1 月現在のものです。